

**Flush+ hidrolik boru hat iç  
yıkama makinası ile;**

- Kullanım ve bakım kolaylığı
- Her türlü saha ve çevre koşulunda uyum
- İklim şartlarına karşı dayanıklılık
- Ayarlanabilir akış hızı
- Değişken filtrasyon seviyesi ve kolay değişim

**FLUSH+**  
Hydraulic Flushing Unit

## Flush+

Ağır endüstriyel hidrolik sistemlerdeki imalat, kurulum ve servis tecrübesini sahanın pratik talepleri ile birleştiren HKSM hidrolik sistemler için arızaları önemi oranda engelleyecek olan "flushing" makinası Flush Plus'ı üretti.



## Teknik Özellikler:

**Boy:** 6100 mm / **En:** 2450 mm / **Yükseklik:** 2600 mm

**Toplam Ağırlık:** 8000 kg (Yağ doldurulmamış olarak)

**Pompa Kapasitesi:** 1000 lt/min (500lt artırılabilir)

**Filtre Kapasitesi:** 3lü seri filtre

(20micron, 10micron 3 ya da 5micron)

**Basınç Portu:** DN100 (4 çıkışlı)

**Dönüş Portu:** DN125 (6 çıkışlı)

**Tank Kapasitesi:** 3000 lt

**Maksimum Flushing Basıncı:** 40 Bar

**Flushing Pompa Tipi:** Vidalı Pompa

**Maksimum Test basıncı:** 320 Bar

**Maksimum Isıtma Kapasitesi:** 9 Kw

**Sistem Kurulu Gücü:** 77 Kw ( 3x 22 Kw + 11 Kw)

**Operator Voltajı:** 400 V 50 Hz